

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-136	20100692



**GRUPO O FAMILIA:** TRAUMATOLOGIA

**NOMBRE:** CEMENTO QUIRÚRGICO PARA HUESO

### EMPAQUE

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Peel Open.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según Bases.

### MATERIAL

- Polímero y monómero de uso quirúrgico y hospitalario.
- Polímero (Polvo)
  - Polimetilmetacrilato (PMMA), microesferas de 30 a 150 micras de diámetro.
  - Sulfato de bario más peróxido de benzoilo.
- Monómero (Líquido)
  - Hidroquinona.
  - Dimetil - p - toluidina (DMPT).
- Esteril, apirógeno, atóxico.

### CARACTERISTICA

- Líquido y polvo sin aplicador.
- La mezcla del cemento debe ser homogénea y permitir la manipulación de por lo menos 7 minutos antes del fraguado.
- Debe ser radiopaco y de viscosidad estándar.
- Las características del material deben permitir su uso en la reconstrucción de fracturas de huesos largos y en la colocación de prótesis articulares.
- Debe permitir su uso con aplicador, de ser necesario.

### DIMENSIONES

- Polímero 40 gr.
- Monómero 20 cc.

\* Según recomendaciones de FDA y/o la comunidad Europea (CE).

