

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-352	20103396

GRUPO O FAMILIA: CARDIOLOGIA

NOMBRE: MARCAPASO DEFINITIVO BICAMERAL CON FUNCIONES AVANZADAS



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Peel Open.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

MATERIAL

- Generador de titanio de uso clínico hospitalario
- Circuitos electrónicos
- Cateteres de silicona y/o poliuretano
- Electrodo de platino y/o aleación metálica biocompatible.
- Condición Biológica: estéril, atóxico, apirógeno, hipoalérgico, biocompatible.

CARACTERISTICA

- Bipolar
- Multiprogramable
- Electrograma intracardiaco en tiempo real y durante el test automático de umbrales
- Sistema automático de minimización de estimulación ventricular innecesaria
- Algoritmos de manejo de taquiarritmias atriales
- Almacenamiento de electrogramas con marcadores e impresión de eventos
- Algoritmos de respuesta a caída de frecuencia cardiaca
- Con uno o mas sensores de adaptación de frecuencia cardiaca
- Con sistema de autocaptura y autosensado
- Algoritmos de regularización del ritmo ventricular
- Con sistema de evaluación remota
- Catéter electrodo atrial bipolar de fijación activa e introductor de apertura manual
- Catéter electrodo ventricular bipolar de fijación pasiva o activa e introductor de apertura manual

DIMENSIONES

GENERADOR

- Peso: 16 a 28 gramos
- Volumen: 9 a 12.5 cc.

CATETER ATRIAL

- Longitud: 34 a 46 cm.
- Diámetro: 5 a 7 Fr.

CATETER VENTRICULAR

- Longitud: 52 a 59 cm
- Diámetro: 5 a 7 Fr.

* Otras dimensiones y características del producto de acuerdo al requerimiento del usuario.

