

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-354	20103390

GRUPO O FAMILIA: CARDIOLOGIA

NOMBRE: MARCAPASO DEFINITIVO BICAMERAL PARA ESTIMULACION BIVENTRICULAR



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Peel Open.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

MATERIAL

- Generador de titanio de uso clínico hospitalario
- Circuitos electrónicos
- Cateteres de silicona y/o poliuretano
- Electrodo de platino y/o aleación metálica biocompatible.
- Condición Biológica: estéril, atóxico, apirógeno, hipoalergénico, biocompatible.

CARACTERISTICA

- Bipolar
- Multiprogramable
- Capacidad de respuesta de adaptación de la respuesta cardiaca
- Electrogramas intracardiacos en tiempo real y durante el test automático de umbrales
- Programabilidad de intervalo auriculo ventricular mínimo entre 0 a 15 milisegundos
- Tapón ciego tipo IS-1
- Catéter ventricular derecho bipolar de fijación activa o pasiva e introductor de apertura manual
- Catéter ventricular izquierdo unipolar o bipolar con sistema Over The Wire (OTW) y sistema para implante y venografía en seno coronario

DIMENSIONES

GENERADOR

- Peso: 16 a 28 gramos
- Volumen: 9 a 13 cc.

CATETER VENTRICULAR DERECHO

- Longitud: 50 a 59 cm.
- Diámetro: 5 a 7 Fr.

CATETER VENTRICULAR IZQUIERDO

- Longitud: 60 a 90 cm
- Diámetro: 4 a 7 Fr.

* Otras dimensiones y características del producto de acuerdo al requerimiento del usuario.

