

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-485	20402463

GRUPO O FAMILIA: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA
AUTOBLOQUEANTE MODULAR (*)



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual para cada componente.
- Triple envoltura, que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Peel Open.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: según bases.

MATERIAL

- Copa acetabular : polietileno de peso molecular ultra alto, bandas entrecruzadas.
 - Cabeza modular : Cromo-cobalto.
 - Vástago femoral modular : cromo-cobalto.
 - Condición biológica: Estéril, atóxico, apirógeno, biocompatible.
- Esterilización:
- Componente metálico: en radiación Gamma.
 - Componente de polietileno: en radiación Gamma u Oxido de etileno.

CARACTERISTICA

- Copa acetabular : con marcador radio opaco que permite la verificación de la orientación radiológica. Con sistema antiluxante de 10 grados a 20 grados de inclinación. Con un espesor mínimo de 6 mm.
- Cabeza modular : compatible con el vástago y la copa.
- Vástago : con superficie lisa, brillante u opaca, diseñada para cementar (*). Disco único para uso en cadera derecha o izquierda. Sin collarin. Tapón bloqueador de canal femoral.
- Cada componente debe tener grabado en la superficie la medida correspondiente..
- Todos los componentes deben ser compatibles y de una sola marca.

DIMENSIONES

* Copa acetabular :

- Diámetro interno de 22 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm (**).
- Diámetro externo : desde 38 mm a 60 mm (**).

* Cabeza modular (intercambiable) :

- Para cono 12/14 con diseño para variar longitud de cuello y con tres medidas diferentes como mínimo.
- Diámetro externo : 22 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm (**).

* Vástago modular :

- Talla : 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17 o equivalentes (**).
- Cono de cuello 12/14.

(*) Todas prótesis debe contar además con los siguientes elementos :

- Set de instrumental específico será proporcionada por la empresa adjudicada para su aplicación.
- 02 kit de cementación con sistema de cementado al vacío y aplicación con pistola o inyector.

(**) Medidas de acuerdo al requerimiento del usuario.

