

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-597	20400935 – 20400936 – 20400937 – 20400650 – 20400651 – 20400652 – 20400653 – 20400654 – 20400655 – 20400656 – 20400657 – 20400658 – 20400659 – 20400660 – 20400661 – 20400938 – 20402259 – 20400939 – 20402260 – 20402261 – 20402262 – 20402263

GRUPO O FAMILIA: TRAUMATOLOGIA - ORTOPEdia

NOMBRE: TORNILLO CANULADO



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Doble o más
- Peel Open
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Acero inoxidable quirúrgico

CARACTERISTICA

- Tornillo canulado
- Hexágono en la cabeza
- Logo identificatorio de la marca

DIMENSIONES

- Diámetro de rosca del tornillo de 7.0, 4.5, 3:5 mm
- Hexágono interno de cabeza de 3.5 a 2.5 mm
- Diámetro de cabeza de 5 a 8 mm
- Longitud de rosca de 16 ó 32 mm
- Longitud del tornillo de acuerdo al requerimiento del usuario.

* La empresa adjudicada proporcionará el instrumental necesario para la instalación.

