

FICHA TECNICA DE MOBILIARIO CLINICO																																											
Fecha de emisión: 04 - 02 - 2019	MC-0062																																										
Versión: V1.3																																											
<b>I. DESCRIPCION</b>																																											
I.1	<b>PELDAÑO METALICO PARA SALA DE OPERACIONES</b> CODIGO SAP: 70010118																																										
<b>II. DEFINICION</b>																																											
II.1	Peldaño de acero inoxidable con plataforma antideslizante, para apoyo de pacientes al subir o bajar de la mesa de operaciones o cama.																																										
<b>III. APLICACION</b>																																											
III.1	Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como cirugía, recuperación, entre otras áreas. Este mobiliario está a disposición del personal de enfermería y otros profesionales de la salud.																																										
<b>IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS</b>																																											
IV.1	Una (01) estructura de soporte.																																										
IV.2	Una (01) plataforma.																																										
<b>V. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS</b>																																											
V.1	Estructura de soporte fabricada en acero inoxidable AISI 304-2B, tubular de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo, doblado de una sola pieza, sin seccionar y sin arrugas, con remate en regatones de plástico o jebe duro de alta resistencia.																																										
V.2	Plataforma contraplacada de 25 mm de ancho aproximadamente, fabricada con acero inoxidable AISI 304-2B de 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo, reforzada y recubierta con material antideslizante de alta resistencia en color negro. Con filete o ribete de acero inoxidable AISI 304-2B de 0.6 mm de espesor en todo el contorno de la plataforma.																																										
V.3	Soldadura: Todas las uniones irán soldadas eléctricamente con sistema de soldadura TIG o similar de tecnología superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.																																										
V.4	Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/- 1 %) Altura del peldaño: 200 mm. Ancho del peldaño: 250 mm. Largo del peldaño: 450 mm.																																										
<b>VI. CONDICIONES DE PREINSTALACION</b>																																											
VI.1	Ninguna																																										
<b>VII. CONTROL DE CALIDAD (OBLIGATORIO AL PRODUCTO TERMINADO)*</b>																																											
VII.1	Informe técnico de Ensayos de Laboratorio para el cumplimiento de las siguientes Normas Técnicas:																																										
	• UNE EN 14183:2004 Taburetes de peldaño																																										
	Carga estática vertical de peldaños																																										
	Carga estática horizontal de peldaños																																										
	• NTP 260.049 MUEBLES. Armarios guardarropa con o sin llave para uso institucional. Métodos de ensayo para la determinación de resistencia, durabilidad y estabilidad																																										
	Resistencia a la humedad																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cantidad de Muestra para Prueba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Norma de Referencia: ISO 2859-1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plan de muestreo Simple para Inspección Normal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nivel de Inspección: S-2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Límite de Aceptación (LCA): 2.5</td> </tr> <tr> <th>Tamaño de Lote</th> <th>Cantidad de muestra</th> </tr> <tr><td>2 a 8</td><td>2</td></tr> <tr><td>9 a 15</td><td>2</td></tr> <tr><td>16 a 25</td><td>2</td></tr> <tr><td>26 a 50</td><td>3</td></tr> <tr><td>51 a 90</td><td>3</td></tr> <tr><td>91 a 150</td><td>3</td></tr> <tr><td>151 a 280</td><td>5</td></tr> <tr><td>281 a 500</td><td>5</td></tr> <tr><td>501 a 1200</td><td>5</td></tr> <tr><td>1201 a 3200</td><td>8</td></tr> <tr><td>3201 a 10000</td><td>8</td></tr> <tr><td>10001 a 35000</td><td>8</td></tr> <tr><td>35001 a 150000</td><td>13</td></tr> <tr><td>150001 a 500000</td><td>13</td></tr> <tr><td>500001 a más</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	Cantidad de Muestra para Prueba		Norma de Referencia: ISO 2859-1		Plan de muestreo Simple para Inspección Normal		Nivel de Inspección: S-2		Límite de Aceptación (LCA): 2.5		Tamaño de Lote	Cantidad de muestra	2 a 8	2	9 a 15	2	16 a 25	2	26 a 50	3	51 a 90	3	91 a 150	3	151 a 280	5	281 a 500	5	501 a 1200	5	1201 a 3200	8	3201 a 10000	8	10001 a 35000	8	35001 a 150000	13	150001 a 500000	13	500001 a más	13
Cantidad de Muestra para Prueba																																											
Norma de Referencia: ISO 2859-1																																											
Plan de muestreo Simple para Inspección Normal																																											
Nivel de Inspección: S-2																																											
Límite de Aceptación (LCA): 2.5																																											
Tamaño de Lote	Cantidad de muestra																																										
2 a 8	2																																										
9 a 15	2																																										
16 a 25	2																																										
26 a 50	3																																										
51 a 90	3																																										
91 a 150	3																																										
151 a 280	5																																										
281 a 500	5																																										
501 a 1200	5																																										
1201 a 3200	8																																										
3201 a 10000	8																																										
10001 a 35000	8																																										
35001 a 150000	13																																										
150001 a 500000	13																																										
500001 a más	13																																										
<b>VIII. NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)</b>																																											
VIII.1	Hoja de Especificaciones o Certificado de Calidad del Acero Inoxidable AISI-304 otorgado por el fabricante.																																										

\* Al Postor ganador de la Buena-Pro





MOBILIARIO CLINICO

MC-0062

DESCRIPCION:

PELDAÑO METALICO  
PARA SALA DE  
OPERACIONES

CODIGO SAP:

70010118

