

FICHA TECNICA DE MOBILIARIO CLINICO	
Versión: V1.0	
I. DESCRIPCION	
I.1	COCHE RODABLE PARA PREPARACION DE PAQUETES FRIOS
	CODIGO SAP: 70010310
II. DEFINICION	
II.1	Coche rodable de acero inoxidable de cuatro divisiones para la preparación de paquetes fríos en vacunatorios. De fácil limpieza.
III. APLICACION	
III.1	Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como vacunatorio de consultorios externos, y almacenes especializados de vacunas. Este mobiliario está a disposición del personal de enfermería y otros profesionales de la salud.
IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
IV.1	Una (01) estructura principal.
IV.2	Cuatro (04) niveles fijos.
IV.3	Cuatro (04) garruchas.
V. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
V.1	Estructura principal fabricada en tubo de acero inoxidable AISI 304-2B de sección redonda de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo. Con patas rematadas en conector para garruchas.
V.2	Con niveles fabricados de acero inoxidable AISI 304-2B, tipo ranurado o cesta que permita la descongelación uniforme de los paquetes fríos.
V.3	Cada nivel con barandillas de acero inoxidable AISI 304-2B , tipo cesta, en sus cuatros lados para mayor estabilidad y seguridad.
V.4	Con dos agarraderas o manubrios fabricadas con tubo de acero de inoxidable AISI 304-2B de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo, ubicadas a ambos lados del coche.
V.5	Capacidad mínima de 120 paquetes fríos de 0.4 litros.
V.6	Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con ruedas de poliuretano o nylon de 75 mm (3") de diámetro como mínimo. Todas con freno.
V.7	Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura TIG o similar de tecnología superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.
V.8	Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/- 1 %) Largo: 1200 mm. Ancho: 600 mm. Altura Total: 800 mm.
VI. CONDICIONES DE PREINSTALACION	
VI.1	Ninguna
VII. NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)	
VII.1	Hoja de Especificaciones o Certificado de Calidad del Acero Inoxidable AISI-304 otorgado por el fabricante.

