


PG-167	30102396	Pipeta automática de repetición	UN	Ib-III	PRESENTACIÓN: Pipeta Automática de Repetición con accesorios completos. CARACTERÍSTICAS: Pipeta graduable, con Jeringas de Polipropileno. Diseño ergonómico. Autoclavable. ACCESORIOS: 1 Soporte de Pipeta y Set de 5 Jeringas de cada medida. USO: Material Biológico y Reactivos.
PG-168	30102418	Pipeta automática graduable 8 canales rango mínimo entre 50 uL y 200 uL	UN	Ic-III	PRESENTACIÓN: Pipeta multicanal digital de 8 canales. Rango mínimo de 50 - 200 uL. CARACTERÍSTICAS: Pipeta con émbolo de aire, graduable, con Visor Digital. Incrementos máximos de 1ul. Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.6 a 3.0%. Imprecisión máxima: +/- 0.2 a 1.0%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte de Pipeta Multicanal para cada pipeta. USO: Material Biológico y Reactivos.
PG-169	30102405	Pipeta automática graduable rango mínimo entre 10 uL y 40 uL	UN	I-III	PRESENTACIÓN: Pipeta Digital de émbolo de aire. Rango mínimo de 10 - 40 uL. CARACTERÍSTICAS: Pipeta graduable, con Visor digital, Incrementos máximos de 0.5 ul, con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.5 a 2.0%, Imprecisión máxima: +/- 0.3 a 2.0%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Muestras Biológicas y Reactivos.
PG-170	30102423	Pipeta automática graduable rango mínimo entre 1ml. y 5 ml.	UN	I-III	PRESENTACIÓN: Pipeta digital de embolo de aire. Rango mínimo de 1 - 5 ml.. CARACTERÍSTICAS: Graduable, con Visor digital, Incrementos máximos de 0.05 ml., con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.5 a 0.8%. Imprecisión máxima: +/- 0.15 a 0.6%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Muestras Biológicas y Reactivos.
PG-171	30102400	Pipeta automática graduable rango mínimo entre 1uL y 10 uL	UN	I-III	PRESENTACIÓN: Pipeta Digital de émbolo de aire. Rango mínimo 1 a 10 uL. CARACTERÍSTICAS: Graduable, con Visor Digital, Incrementos máximos de 0.1 uL, con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 1.0 a 2.5%. Imprecisión máxima: 0.4 a 2.0%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Muestras Biológicas y Reactivos.



000263