

X. PETITORIO NACIONAL DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO - 2014

N°	ESPECIALIDAD	NOMBRE SET	COMPONENTE	NIVEL	CANT	COD SAP	DENOMINACION	CARACTERISTICAS
651	CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	REEMPLAZO VALVULAR	COMPONENTE GENERAL	III	1	020204708	Separador valva maleable tipo ribbon sin mango de 50 mm x 330 mm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Valva maleable con bordes romos de 50 mm de ancho por 330 mm de largo, de superficie lisa. DIMENSIÓN: 50 mm x 330 mm
652	CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	REEMPLAZO VALVULAR	COMPONENTE ESPECIALIDAD	III	1	020204734	Tijera de potts-smith punta fina de 19 cm 45°	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Tijera con hojas de corte con angulación lateral de 45°. Punta aguda fina, con inserción de carburo de tungsteno. Unida por tornillo liso al inicio del tercio distal. Mango recto ergonómico y anillos completos. DIMENSIÓN: 19 cm 45°
653	CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	REEMPLAZO Y PLASTÍA VALVULAR	COMPONENTE GENERAL	III	2	020203530	Porta aguja de heaney curvo de 21 cm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Con mandíbulas curvas, con inserción de carburo de tungsteno, superficie de agarre con estructura de 0.4 mm. Caja de traba lisa. Mango dorado ergonómico con cremallera de 3 a 5 clics y anillos completos. DIMENSIÓN: 21 cm.
654	CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	REEMPLAZO Y PLASTÍA VALVULAR	COMPONENTE GENERAL	III	1	020205301	Aspirador de bomba cooley angulado de 25 cm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Cánula para aspiración angulada, desarmable en 3 partes: -Camiseta externa pequeña con múltiples orificios circulares, se conecta a cánula de aspiración con sistema de rosca. -Cánula de aspiración angulada, superficie lisa con orificio distal de 9 mm diametro. Extremo distal de 13 cm, extremo proximal con conector tipo rosca mediante el cual se une a mango. -Mango cilíndrico, con ranuras longitudinales antideslizantes y con conector fijo estándar para el cable de succión. DIMENSIÓN: 25 cm.
655	CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	REEMPLAZO Y PLASTÍA VALVULAR	COMPONENTE GENERAL	III	1	020205300	Aspirador de bomba cooley de 32 cm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Cánula para aspiración ligeramente curva, desarmable en 3 partes: -Camiseta externa pequeña con múltiples orificios circulares, se conecta a cánula de aspiración con sistema de rosca. -Cánula de aspiración ligeramente curva, superficie lisa con orificio distal de 8 mm diametro. Extremo proximal con conector tipo rosca mediante el cual se une a mango. -Mango cilíndrico, con ranuras longitudinales antideslizantes y con conector fijo estándar para el cable de succión. DIMENSIÓN: 32 cm
656	CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	REEMPLAZO Y PLASTÍA VALVULAR	COMPONENTE GENERAL	III	1	020205483	Mango de bisturí N° 7 L de 21 cm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Mango de bisturí axial recto que en su extremo distal presenta ranura de acople estándar para hoja de bisturí, números 10 al 15. Mango con hendidura longitudinal en su tercio medio. Resto de superficie lisa. Borde proximal romo, con el numero grabado en alto relieve. DIMENSIÓN: N° 7 L de 21 cm