

**X. PETITORIO NACIONAL DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO - 2014**

N°	ESPECIALIDAD	NOMBRE SET	COMPONENTE	NIVEL	CANT	COD SAP	DENOMINACION	CARACTERISTICAS
1305	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	CURETAJE UTERINO	COMPONENTE GENERAL	I-II-III	1	020204625	Pinza ginecologica de noto de 27 cm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Pinza con anillos circulares, ranuras transversales unidas por tornillo liso en el extremo distal del tercio medio. Mango ergonómico recto con cremallera de 6 a 8 clics y anillos completos, con ramas paralelas por debajo de cremallera. DIMENSIÓN: 27 cm.
1306	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	CURETAJE UTERINO	COMPONENTE GENERAL	I-II-III	2	020204637	Pinza pozzi de 25 cm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Pinza de tracción recta con mandíbula en forma garfios curvos, que permiten traccionar tejidos. Caja de traba lisa en tercio medio. Mango ergonómico recto con cremallera con de 4 a 6 clics y anillos completos. DIMENSIÓN: 25 cm.
1307	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	CURETAJE UTERINO	COMPONENTE GENERAL	I-II-III	1	020204667	Riñonera de acero inoxidable de 1000 ml	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Cubeta reniforme. DIMENSIÓN: 1000 ml.
1308	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	CURETAJE UTERINO	COMPONENTE GENERAL	I-II-III	2	020204741	Valva vaginal de sims bilaterales N. 2 de 16 cm / 75 mm x 30 mm - 60 mm x 35	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Especulo vaginal bilateral, asimétrico, con valvas de 75 mm x 30 mm y 80 mm x 35 mm. cóncava en todo su trayecto DIMENSIÓN: 16 cm / 75 mm x 30 mm - 60 mm x 35
1309	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	HISTERECTOMIA	COMPONENTE GENERAL	II-III	1	020204343	Cánula de aspiracion poole curvo 23 Fr (8 mm diámetro)	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Cánula de aspiración poole curva, desarmable en 2 partes: Camiseta externa e interna: -Camiseta externa con múltiples orificios circulares en sus 2/3 distales la que se conecta a camiseta interna con sistema de rosca. -Camiseta interna de superficie lisa con orificio distal y el extremo proximal con conector estándar angulado con acoples circulares para el cable de succión. DIMENSIÓN: 23 Fr (8 mm diámetro)
1310	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	HISTERECTOMIA	COMPONENTE GENERAL	II-III	1	020204345	Cánula de aspiración yankauer con oliva 28 cm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Con oliva desmontable tipo rosca con perforación central de 4.8 mm de diámetro, angulado en 2/3 distales con mango ergonómico antideslizante con ranuras longitudinales y con conector fijo estándar para el cable de succión. DIMENSIÓN: 28 cm.
1311	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	HISTERECTOMIA	COMPONENTE GENERAL	II-III	1	020200457	Copa graduada de acero inoxidable 100 ml	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Copa graduada. De forma cónica con graduación en superficie interna sin asa. DIMENSIÓN: 100 ml.
1312	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	HISTERECTOMIA	COMPONENTE GENERAL	II-III	1	020204535	Mango de bisturí N. 3 L de 21 cm	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Mango de bisturí axial, recto que en su extremo distal presenta ranura de acople estándar para hoja de bisturí, números 10 al 15. Mango con ranuras transversales en su tercio distal, con el número grabado en alto relieve . DIMENSIÓN: 21 cm.