

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-098	20103449 – 20103450 – 20103451 – 20103452 – 20103453 - 20103455

**GRUPO O FAMILIA:** CARDIOLOGIA

**NOMBRE:** CATETER DE ABLACION UNIDIRECCIONAL



Viernes, 24 de Enero de 2014

**EMPAQUE**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

**MATERIAL**

- Acero inoxidable, Poliuretano, Platino - Iridio.
- Condición biológica: estéril.

**CARACTERISTICA**

- Catéter de Acero Inoxidable trenzado, recubierto de Poliuretano
- Electrodo de Platino - Iridio
- Con conector a fuente de ablación
- Unidireccional, deflectable
- Sistema de deflexión vertical.

**DIMENSIONES**

Según el siguiente cuadro:

DIAMETRO Fr	FORMA CURVA O SIMILAR	TIPO DE ELECTRODO DIGITAL
5 Fr.	30 - 35 mm	4 mm
5 Fr.	40 - 45 mm	4 mm
6 Fr.	30 - 35 mm	4 mm
6 Fr.	40 - 45 mm	4 mm
7 Fr.	30 - 35 mm	4 mm
7 Fr.	40 - 45 mm	4 mm
7 Fr.	50 - 55 mm	4 mm
7 Fr.	60 - 65 mm	5 mm
7 Fr.	50 - 55 mm	8 mm
7 Fr.	60 - 65 mm	8 mm

